



HOOGWAARDIGE OPLAADPUNTEN UIT NEDERLAND

Ons laadzuilen-assortiment bestaat uit laadpalen met één of twee Mennekes Type-2 contactdozen en met vaste laadkabels, een combinatie van een contactdoos en vaste laadkabel is tevens mogelijk. De laadpalen zijn uiteraard leverbaar voor vrijstaande montage, ook is een uitvoering leverbaar voor wandmontage.

De oplaadpunten, welke voorzien zijn van alle beveiligingen, zijn standaard geschikt voor load balancing. De stalen behuizing is vandalisme-bestendig en afsluitbaar door middel van een cilinderslot. De zuilen van staal zijn verzinkt en in kleur gecoat. Standaard RAL-kleur is mat zwart RAL 9005. Iedere andere RAL-kleur is uiteraard op aanvraag leverbaar tegen een meerprijs.

Omschrijving	Typenr.
Dubbele master laadzuil	3919
Dubbele slave laadzuil	3920
<ul style="list-style-type: none"> ✓ RFID passysteem slim geschikt voor alle laadpassen en automatische verrekening 	

De montage sokkel wordt standaard meegeleverd bij een zuilmodel

CHARGE EASY WANDLADER HET OPLAADPUNT VOOR THUIS EN OP HET WERK

- ✓ **Meest verkocht is art 3819**
Dit is een uitvoering in 11kw met 6 meter vaste kabel en wordt standaard geleverd inclusief load balance meter.
- ✓ Geschikt voor load balancing.
- ✓ RFID passysteem slim geschikt voor alle laadpassen en automatische verrekening.
- ✓ Gerecyclede kunststof montage paal voor vrijstaande montage los verkrijgbaar.



KRACHTPATSER

Leverbaar met een vaste laadkabel van 6 meter en universele wcd in 11 of 22 kw.